

Informationen zum Material

Bentonit ist ein alltägliches Tonprodukt. Als klumpende Katzenstreu fürs Katzenklo ist Bentonit beim Grossverteiler erhältlich. Wenn Lehm ungebrannt zum Bauen verwendet wird (Stampflehmbauten, Fachwerkbau) wird gehacktes Stroh oder Schilf beigemischt. Anstelle dieser Pflanzenfasern werden beim Katzenton **Holzpellets** verwendet. Dieses Heizmaterial ist leicht zu beschaffen und erzeugt eine ähnliche Wirkung.

Das Modelliermaterial aus Bentonit und Holzfasern ist viel weicher als der Lehmstein aus der Ziegelei oder normaler Modellerton. Das Material eignet sich deshalb besonders gut für das Gestalten mit jungen Kindern.

Rezept für Katzenton

- 700g Bentonit, graue, normalste Katzenspreu auf Tonbasis
- 200g Holzpellets (gepresstes Holzmehl aus dem Holzfeuerungs-system)
- 8dl heisses Wasser
- Allenfalls Erdpigmente zum Einfärben

Achtung: Reihenfolge beim Mischen unbedingt beachten:

- 1 Das heisse Wasser in einen grossen, flachen Behälter geben.
- 2 Wenn der Ton eingefärbt werden soll, muss das Erdpigmentpulver in das Wasser gerührt werden.
- 3 Die Holzspreu beigeben und warten, bis alles Wasser aufgesogen ist und ein gleichmässiger Brei entsteht.
- 4 Bentonit darüber streuen.
- 5 die Masse wie einen Mürbeteig mit den Händen krümelig mischen, erst spät mit dem Kneten beginnen.
- 6 Den Katzenton vor dem Formen stehen lassen und dann noch einmal gründlich durchkneten, so dass eine homogene graubraune Masse entsteht.

Verarbeiten

Katzenton kann gut für gröbere und massive Formen verwendet werden (nicht dünner als 10mm) / Das Einstecken von Fremdmaterialien stört den Trockenprozess kaum / Bei Raumtemperatur trocknen. / Es besteht kaum die Gefahr, dass sich Risse bilden. / Ungebrannte Gegenstände sind weniger stossempfindlich, als solche aus Modellerton. / Katzentobjekte können in der Büchse gebrannt werden.

Literaturhinweis Weitere Informationen zu Katzenton Werkweiser¹, Weber Karolin, Schulverlag, Bern, 2001

